

1 component UV- uithardend vulmiddel voor professioneel gebruik binnen en buiten.

1. Toepassingsgebied; houten ondergronden

Geschikt voor het snel repareren van mechanische beschadigingen; slotgaten; scharnieruitsparingen; schroef- en spijkergaten; oppervlakkige houtaantastingen; scheuren en aansluitnaden.

2. Verwerkingmethode algemeen

Gereedschap; metalen- of kunststof plamuurmes, Decorad Handlamp.

Verdunnen; NIET verdunnen, product is gebruiksklaar.

Roeren; NIET roeren, product is gebruiksklaar.

Reparatieplek; schuren/opzuiveren en stofvrij maken

Ondergrond; reparatieplek tot aan het gezonde hout openmaken.

Ondergrond; voorbereiden met U-fix UV speedprimer voor optimale hechting. Zie verwerkingsvoorschrift U-fix.

Laagdikte; in één arbeidsgang tot max. 10 mm.

Opbouwen; meerdere lagen op elkaar aanbrengen mogelijk (luchtinsluiting voorkomen).

Uitharden; UV-Aanstraaltijd: 15 seconden per laagdikte. UV-bril gebruiken.

Afstand; direct boven, en gericht op de reparatie met Decorad Handlamp.




Schoonmaken gereedschap; plamuurmessen direct reinigen met cleaning wipes.

Schuurbaar; na UV-vernetting laten afkoelen, daarna schuurbaar.

Overschilderbaar; direct na schuren met UV- verf en de meeste alkyd en acrylaat verfsystemen.

Verwerkingscondities

1. **Zon;** niet in de zon te gebruiken.
2. **Half bewolkt;** beperkte verwerkingstijd 1 tot 3 minuten.
3. **Volledig bewolkt;** verwerkingstijd langer dan 3 minuten.
4. **Verpakking;** product uitnemen, deksel direct sluiten.



Aanbevelingen

Verpakking; deksel direct sluiten na uitnemen product.

Hoeveelheid; kleine hoeveelheden product uitnemen en verwerken.

Verpakking goed gesloten vorstvrij bewaren, max. 12 maanden.

Altijd; nitrile wegwerphandschoenen gebruiken.

Schuren; Machinaal: laagdiktes groter dan 1 mm.
 Handmatig: laagdiktes kleiner dan 1 mm.

Met U-fill uitgevoerde reparaties binnen 1 week afwerken met een primer of een (volledig) verfsysteem.

Volg altijd **Het Bedieningsvoorschrift** van de leverancier.
Zie binnenzijde koffer van uw DecoRad Handlamp.

Eigenschappen

- 1-component = geen aanmaaktijd
- 1-component = geen afval
- Oplosmiddelvrij, voldoet aan VOC 2010
- Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO
- Geurarm
- Voor binnen- en buitengebruik
- Duurzaam en elastisch
- Glad af te messen
- Goed moduleerbaar
- Goed slag-, stoot- en slijtvast.

Beschermende Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming: draag geschikte handschoenen (nitrile).

Oogbescherming: draag bij het aanstralen met UV altijd de meegeleverde UV-bril.

Veiligheidsaanbevelingen

Voor meer informatie ten aanzien van veiligheid verwijzen wij u naar de desbetreffende U-fill & U-fix veiligheidsinformatiebladen.